

CÓDIGO	Sección Nominal mm <sup>2</sup>	Diámetro exterior mm	Diámetro alambre máximo	Diámetro cuerda mm	Peso Total (Kg/Km)	Resist. máxima OHMS	Espesor de aislación	Resistencia aisl. mínima a 70°C	Corriente admisible caño aire A	Corriente admisible caño aire A	Caída de tensión V/A Km
UM 0005	0.50	2.00	0.31	0.84	7.70	39.0	0.55	0.0130	9.5	11.5	43.9
UM 0007	0.75	2.30	0.31	1.07	11.3	26.0	0.60	0.0110	9.5	11.5	43.9
UM 0010	1.00	2.60	0.31	1.21	14.3	19.5	0.70	0.0100	11	13.8	33.7
UM 0015	1.50	2.80	0.41	1.48	19.0	13.3	0.70	0.0100	14.5	18	22.3
UM 0025	2.50	3.60	0.41	1.93	31.7	7.98	0.80	0.0090	19.5	25	14.0
UM 0040	4.00	4.25	0.41	2.39	46.5	4.95	0.80	0.0070	26	33	8.90
UM 0060	6.00	4.80	0.41	2.88	63.7	3.30	0.80	0.0060	34	43	5.65
UM 0100	10.00	6.50	0.51	3.84	114.7	1.91	1.00	0.0056	46	60	3.43
UM 0160	16.00	7.80	0.61	4.82	173.9	1.21	1.00	0.0046	61	80	2.17
UM 0250	25.00	9.60	0.61	5.99	267.5	0.78	1.20	0.0039	80	105	1.42
UM 0350	35.00	11.10	0.68	7.30	375.0	0.554	1.20	0.0038	99	130	1.00
UM 0500	50.00	13.10	0.68	8.70	545.0	0.386	1.40	0.0037	119	157	0.72