

Resolución SRT 3.345/2015- Límites máximos para tareas de traslado, empuje o tracción de objetos pesados

Nestor Adolfo BOTTA

29/09/2015

Resolución SRT 3.345/2015- Límites máximos para tareas de traslado, empuje o tracción de objetos pesados

[Boletín Oficial Res SRT 3345/2015 – Empuje y Traslado](#)

Bs. As., 24/09/2015

VISTO el Expediente N° 128.052/14 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 19.587, N° 24.557, los Decretos N° 351 de fecha 05 de febrero de 1979, N° 911 de fecha 05 de agosto de 1996, N° 617 de fecha 07 de julio de 1997, N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003, N° 249 de fecha 20 de marzo de 2007, N° 49 de fecha 14 de enero de 2014 y la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. y S.S.) N° 295 de fecha 10 de noviembre de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 49 de fecha 14 de enero de 2014 se incorporaron nuevas enfermedades al listado de enfermedades profesionales y en su Anexo I se establece que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) dictará las normas complementarias tendientes a definir los valores límites de las tareas habituales en relación al peso y tiempo de ejecución para aquellos movimientos (traslado, empuje o arrastre de objetos pesados) no contemplados en la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (M.T.E. Y S.S.) N° 295 de fecha 10 de noviembre 2003.

Que la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NACIONALIZACIÓN (I.S.O.) tiene como función principal buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional.

Que las Normas IRAM-ISO 11228-1:2014 y la ISO 11228-2:2007 sirvieron de referencia para especificar los valores límites establecidos en la presente resolución.

Que la Norma IRAM-ISO 11228-1:2014 especifica los límites recomendados para las operaciones de manipulación manual vertical y horizontal, además determina límites para la masa acumulada en relación a la distancia.

Que la Norma ISO 11228-2:2007, se basa en el conocimiento y la comprensión de los factores de riesgo músculo esqueléticos ligados a los tipos de trabajos de manipulación, especificando los límites para las operaciones de empujar y tirar.

Que dichos límites corresponden al cuerpo entero y son aplicables a una población activa adulta de buena salud y procuran una protección razonable, teniendo en cuenta la fuerza, la frecuencia, la duración, la altura de agarre y la distancia.

Que los parámetros psicofísicos ofrecen una forma de determinar, las fuerzas iniciales y sostenidas aceptables, para hombres y para mujeres, teniendo en cuenta la altura de los agarres, la distancia a recorrer y la frecuencia de repetición de las tareas de empujar y tirar.

Que a los fines de la presentación de la aplicación de la presente norma corresponde unificar criterios sobre el significado de los términos y las palabras utilizadas.

Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas en los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557, el Anexo I del Decreto N° 49/14, el Decreto N° 1.057 de fecha 11 de noviembre de 2003 y el artículo 2° del Decreto N° 249 de fecha 20 de marzo de 2007.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécese como límites máximos para las tareas de traslado de objetos pesados los dispuestos en la Tabla 1 que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Establécese como límites máximos para las tareas de empuje o tracción de objetos pesados los señalados en las Tablas 1, 2, 3 y 4 que como Anexo II forman parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 3° — Apruébanse las definiciones previstas en el Anexo III el cual forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. — Dr. JUAN H. GONZALEZ GAVIOLA, Superintendente de Riesgos del Trabajo.

ANEXO I: Límites máximos para la masa acumulada en relación a la distancia de carga transportada horizontalmente

(TABLA 1)

Distancia de transporte <i>m</i>	Frecuencia de transporte <i>f_{max} / min</i>	Masa acumulada <i>m_{max}</i>			Ejemplos <i>m f</i>
		kg/min	kg/h	kg/8h	
20	1	15	750	6.000	5 kg x 3 veces por minuto 15 kg x 1 vez por minuto 25 kg x 0,5 vez por minuto
10	2	30	1.500	10.000	5 kg x 6 veces por minuto 15 kg x 2 veces por minuto 25 kg x 1 vez por minuto
4	4	60	3.000	10.000	5 kg x 12 veces por minuto 15 kg x 4 veces por minuto 25 kg x 1 vez por minuto
2	5	75	4.500	10.000	5 kg x 15 veces por minuto 15 kg x 5 veces por minuto 25 kg x 1 vez por minuto
1	8	120	7.200	10.000	5 kg x 15 veces por minuto 15 kg x 8 veces por minuto 25 kg x 1 vez por minuto

NOTA 1. El cálculo de la masa acumulada, considera una masa de referencia de CINQUE (15) kg y una frecuencia de transporte (manipulación horizontal) de QUINCE (15) veces por minuto para una población de trabajadores en general.

NOTA 2. La masa total acumulada de las cargas transportadas mensualmente, no debe sobrepasar los 10.000 kg/8h, sin importar la duración del trabajo cotidiano.

Aplicación:

- Límites máximos para las operaciones de manipulación manual horizontal, teniendo en cuenta la fuerza, la frecuencia y la duración de la tarea.
- Se consideran cargas a los objetos mayores o iguales a DOS (2) kg de peso, para acciones de traslado en vilo, sin soporte externo.
- Velocidades de marcha moderada, comprendidas entre 0.5 m/s a 1.0 m/s sobre superficies planas horizontales para acciones de traslado en vilo sin soporte externo.
- Jornada de trabajo de OCHO (8) horas.

ANEXO II: Aplicación:

- No se contempla la acción de empujar, tirar o trasladar cargas con una sola mano, ni la manipulación manual en posición de sentado.
- Se limita a fuerzas empleadas con ambas manos para desplazar o retener un objeto, aplicadas sobre cosas físicas situadas frente al operador y en posición parado.
- Acciones realizadas por una sola persona.

Límites máximos para empujar con ambas manos:

- En TABLA 1 figuran los límites máximos de las fuerzas iniciales para acelerar una carga hasta alcanzar una velocidad de traslado.
- En TABLA 2 figuran los límites máximos de las fuerzas sostenidas para mantener una carga en velocidad aproximadamente constante.

Límites máximos para tirar con ambas manos:

- En TABLA 3 figuran los límites máximos de las fuerzas iniciales para tirar de una carga, acelerándola hasta una velocidad de traslado sostenida.
- En TABLA 4 figuran los límites máximos de las fuerzas sostenidas para la acción de tirar de una carga manteniendo una velocidad aproximadamente constante.

TABLA 1

Altura de los agarres		Acción de empujar con las DOS (2) manos – Fuerzas iniciales expresadas en Newton (N) aceptables para el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de la población																	
		Cm		Frecuencia de empuje (Hz, veces por segundo)															
				10 por min		5 por min		4 por min		2,5 por min		1 por min		1 cada 2 min		1 cada 5 min		1 cada 8 h	
m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f		
		0,1667 Hz																	
		0,0833 Hz																	
		0,0667 Hz																	
		0,0417 Hz																	
		0,0333 Hz																	
		3,0 x 10 ⁻³ Hz																	
Distancia de empuje de 2 m																			
144	135	200	140	220	150					250	170					260	200	310	220
95	89	210	140	240	150					260	170					280	200	340	220
64	57	100	110	220	120					240	140					250	160	310	160
Distancia de empuje de 8 m																			
144	135					140	150			210	160					220	180	260	200
95	89					160	140			230	160					250	180	300	210
64	57					130	110			200	140					210	160	260	170
Distancia de empuje de 15 m																			
144	135							160	120	190	140					200	150	230	170
95	89							180	110	220	140					230	160	280	170
64	57							150	90	190	120					200	130	240	150
Distancia de empuje de 30 m																			
144	135									150	120					190	140	240	170
95	89									170	120					220	150	270	180
64	57									140	110					190	120	230	150
Distancia de empuje de 45 m																			
144	135									130	120					160	140	200	170
95	89									140	120					180	150	230	180
64	57									120	110					160	120	200	150
Distancia de empuje de 60 m																			
144	135											120	120	140	130	160	160	160	160
95	89											140	120	160	130	200	200	200	160
64	57											120	100	140	110	170	170	170	130

m masculino (hombres) / F femenino (mujer)
 Para una población de trabajadores exclusivamente masculinos, utilizar los límites especificados para los hombres. Para una población de trabajadores exclusivamente femenina ó mixta, utilizar los límites específicos para las mujeres. Las alturas bajas de los agarres se desaconsejan.
 Nota: IMAE 9,8 N = 1 Kg

TABLA 2

Altura de los agarres		Acción de empujar con las DOS (2) manos – Fuerzas sostenidas máximas aceptadas para el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de la población expresadas en Newton (N)																	
		Cm		Frecuencia de empuje Hz (veces por segundo)															
				10 por min		5 por min		4 por min		2,5 por min		1 por min		1 cada 2 min		1 cada 5 min		1 cada 8 h	
m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f		
		0,1667 Hz																	
		0,0833 Hz																	
		0,0667 Hz																	
		0,0417 Hz																	
		0,0333 Hz																	
		3,0 x 10 ⁻³ Hz																	
Distancia de empuje de 2 m																			
144	135	100	50	130	60					150	100					180	110	220	140
95	89	100	50	130	70					160	90					190	100	230	130
64	57	100	40	130	60					160	80					180	90	230	120
Distancia de empuje de 8 m																			
144	135					60	50			130	70					160	80	180	110
95	89					60	50			130	80					150	90	180	110
64	57					60	50			120	70					140	80	180	110
Distancia de empuje de 15 m																			
144	135					60	40	110	40			130	70	160					90
95	89					60	40	110	40			130	70	160					100
64	57					60	40	110	40			120	70	150					90
Distancia de empuje de 30 m																			
144	135									60	40					120	60	160	80
95	89									60	40					120	60	160	90
64	57									60	40					110	60	150	80
Distancia de empuje de 45 m																			
144	135									50	40					100	50	130	80
95	89									50	40					80	60	130	80
64	57									50	40					80	50	130	75
Distancia de empuje de 60 m																			
144	135											70	30	80	40	110			60
95	89											70	30	80	40	110			60
64	57											70	30	80	40	100			60

m masculino (hombres) / F femenino (mujer)
 Para una población de trabajadores exclusivamente masculinos, utilizar los límites especificados para los hombres. Para una población de trabajadores exclusivamente femenina ó mixta, utilizar los límites específicos para las mujeres. Las alturas bajas de los agarres se desaconsejan.
 Nota: IMAE 9,8 N = 1 Kg

TABLA 3

Altura de los agarres	Acción de tirar con las DOS (2) manos – Fuerzas iniciales máximas aceptadas para el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de la población expresadas en Newton (N)																		
	Cm		Frecuencia de tracción Hz (veces por segundo)																
			10 por min		5 por min		4 por min		2,5 por min		1 por min		1 cada 2 min		1 cada 5 min		1 cada 8 h		
m	f	m	f	m	f	M	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	M	f
Distancia de empuje de 2 m																			
144	135	140	130	160	150					160	170			100	100	230	220		
95	89	190	140	220	160					250	180			270	210	320	230		
64	57	220	150	250	170					280	190			300	220	360	240		
Distancia de empuje de 3 m																			
144	135					110	110			160	160			170	170	210	200		
95	89					150	140			230	180			240	190	290	210		
64	57					180	150			260	170			270	200	300	220		
Distancia de empuje de 15 m																			
144	135							130	100	150	130			160	150	200	170		
95	89							180	100	210	140			230	160	280	180		
64	57							200	110	240	150			260	170	310	190		
Distancia de empuje de 30 m																			
144	135									120	120			150	140	190	170		
95	89									160	130			210	150	260	180		
64	57									180	130			240	150	300	190		
Distancia de empuje de 45 m																			
144	135									100	100			130	140	160	160		
95	89									140	130			180	150	220	180		
64	57									160	130			210	150	260	190		
Distancia de empuje de 60 m																			
144	135													100	100	110	110	140	140
95	89													130	120	160	130	190	160
64	57													150	130	180	140	220	170

M masculino (hombre) / F femenino (mujer)
Para una población de trabajadores exclusivamente masculinos, utilizar los límites especificados para los hombres. Para una población de trabajadores exclusivamente femenina ó mixta, utilizar los límites específicos para las mujeres. Las bajas alturas de agarres se desaconsejan.
Nota IRAM: 9,8 N = 1 Kg

TABLA 4

Altura de los agarres	Acción de tirar con las DOS (2) manos – Fuerzas sostenidas máximas aceptadas para el NOVENTA POR CIENTO (90 %) de la población expresadas en Newton (N)																		
	Cm		Frecuencia de tracción Hz (veces por segundo)																
			10 por min		5 por min		4 por min		2,5 por min		1 por min		1 cada 2 min		1 cada 5 min		1 cada 8 h		
m	f	m	f	m	f	M	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	M	f
Distancia de empuje de 2 m																			
144	135	80	50	100	80					120	100			150	110	180	150		
95	89	100	50	130	80					160	100			190	110	240	140		
64	57	110	40	140	80					170	80			200	100	250	130		
Distancia de empuje de 3 m																			
144	135					60	60			100	90			120	100	150	130		
95	89					60	60			130	90			160	100	190	130		
64	57					70	50			140	80			170	90	200	120		
Distancia de empuje de 15 m																			
144	135					60	40	80	60					100	80	120	110		
95	89					70	40	120	60					140	80	170	110		
64	57					70	40	130	60					150	70	180	100		
Distancia de empuje de 30 m																			
144	135									70	50			90	70	120	100		
95	89									70	50			120	70	170	100		
64	57									70	50			130	60	180	90		
Distancia de empuje de 45 m																			
144	135									50	50			80	70	100	90		
95	89									60	40			100	60	140	80		
64	57									60	40			110	60	150	80		
Distancia de empuje de 60 m																			
144	135													80	40	90	70		
95	89													70	40	90	60	120	70
64	57													80	30	90	50	150	60

M masculino (hombre) / F femenino (mujer)
Para una población de trabajadores exclusivamente masculinos, utilizar los límites especificados para los hombres. Para una población de trabajadores exclusivamente femenina ó mixta, utilizar los límites específicos para las mujeres. Las bajas alturas de agarres se desaconsejan.
Nota IRAM: 9,8 N = 1 Kg

ANEXO III: Definiciones:

Con el objeto de unificar criterios sobre el significado de los términos utilizados en la presente resolución se establecen los siguientes conceptos:

-Fuerza inicial: fuerza requerida para poner en movimiento o acelerar un objeto.

- Acción de tirar: Esfuerzo físico humano en el cual la fuerza motriz está frente al cuerpo y orientada hacia el cuerpo del operador, mientras éste se encuentra detenido o se desplaza hacia atrás.
- Acción de empujar: Esfuerzo físico humano en el cual la fuerza motriz está dirigida hacia adelante y alejándose del cuerpo del operador, mientras éste está detenido o se desplaza hacia adelante.
- Fuerza sostenida: Aquella que se aplica para mantener un objeto en movimiento. Por ejemplo fuerza requerida para mantener un objeto a mayor o menor velocidad constante.
- Fuerza de frenado: Aquella aplicada para detener un objeto en movimiento.
- Manipulación manual: Actividad que requiere la utilización de la fuerza humana para transportar o desplazar un objeto, incluyendo la manipulación de personas o animales.
- Manipulación manual horizontal: Acción de desplazar un objeto horizontalmente, por medio de la fuerza humana.
- Condiciones ambientales desfavorables: Aquellas que agregan un riesgo al de la tarea de manipulación manual, entre otros el ambiente caluroso o frío, suelo irregular o resbaladizo, viento considerable, vibraciones.
- Masa Acumulada: Producto de la masa manipulada por la frecuencia de manipulación (Kg./min cuando representa un riesgo a corto plazo; Kg./hora cuando representa un riesgo a mediano plazo y en Kg./8horas cuando representa un riesgo a largo plazo.)

2,457 total views, 2 views today

Copyright © 2015 [Safety Blog®](#). Todos los Derechos Reservados.